

VINYLOVÉ PODLAHY

tilo

macht den Boden.

NOVO SPA Dub Kalahari

Užitná vrstva:

Vinyl 0,30 mm

2. Vrstva

LVT vrstva s dekorem

Středová poloha:

Rigid Board

Protitah:

iXPE



Obecné údaje

Artikelnummer	100053801
Kód EAN	9003364122303
Číslo celního sazebníku	39181090
Kolekce	NOVO SPA
Stručný popis	Rigid Board s pevným polymerním jádrem (SPC) dle EN 16511 se spojem bez lepidla na všech stranách s rozdílnou tloušťkou nášlapné vrstvy.
Způsob pokládky	plovoucí pokládka nebo celoplošné lepení
Oblast použití	Vhodné pro obytné prostory s obvyklým pokojovým klima s relativní vlhkostí vzduchu 40 % až 60 %, 16 °C až 24 °C a vlhké prostory s krátkodobým vlhkým klima s relativní vlhkostí vzduchu až 80 % a příležitostně vystřikující vodou. Není vhodné pro mokré prostory, jako jsou sprchové kouty apod. (trvalá vlhkost, trvalé mokro, stojící voda). Ve vlhkých prostorách je třeba dávat pozor na vhodný podklad. Anhydrit

	je vhodný za určitých podmínek, dřevěné materiály jsou nevhodné.	
Oblast použití, podklad	Musí splňovat požadavky normy, musí být zralý k pokládání, suchý, únosný s tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tabulka 3, řádek 4 (další informace naleznete v dokumentu „TI 110 Information Inspection Requirements en.pdf“) Materiál a stavba musí být dostatečně aklimatizované. Skutečnosti zjištěné při povinné kontrole musí být v souladu dle DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" nebo DIN 18365 "Flooring works", nebo ÖNORM B2236 / ÖNORM B5236 nebo příslušných norem a předpisu dané země; Musí být vyhovující podklad; ve vlhkých prostorech je potřeba dbát na vhodný podklad (mimořádně vhodný je anhydrit, dřevěné materiály nejsou vhodné). Musí být respektovány stavebně podmíněné dělicí a prodlužovací spáry; musí se dodržet vzdálenost od okraje asi 5 mm, která musí být následně trvale elasticky oddělena; musí se dodržet osvědčená technická praxe a návod k pokládce přiložené k výrobku.	
Ošetřování	Používejte pouze ošetrující a čisticí prostředky doporučené výrobcem; Údržbové čištění v závislosti na použití a stupni znečištění, vlhké čištění a péče dle návodu na údržbu a péči přiloženého k výrobku; Vyhněte se stojaté vlhkosti a vodě.	
Rozměry	EN 17539	1 220 x 225 mm
Rozměry	EN 17539	5 mm
Třídění	imitace dřeva	
Vzor pokládky	1-lamela	
Užitná vrstva	0,30 mm	
Hrana	s fází (4V)	
Haptik	synchronní struktura soft	
Konstrukce	4složková	
Oberfläche	Twist PLUS lak	
Středová poloha	Rigid Board	3,7 mm
Protitah	iXPE	cca. 1,00 mm
Uzamčení spoj	tiloFIX	
Profil hran	Profilování podélných a příčných hran tiloFix Angle/systém Angle	

Technické údaje

Třída zatížení EN ISO 10874	31	
Zbytkový vtisk	≤ 0,1 mm	EN ISO 24343-1
Požární odolnost	Bfl-s1	EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2
Emise formaldehydu	E1	EN 717-1
Obsah PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	CEN/TR 14823
Tepelný odpor	≤ 0,05 m ² *K/W	EN 12667
Odolnost proti skluzu	DS	EN 13893
Elektrostatické chování	není antistatické	EN 1815
Změna rozměru	≤ 0,15 %	ISO 23999
Stálobarevnost na světle	≥ 6	ISO 105-B02
Okenní plochy	Zejména v případě velkých okenních ploch upozorňujeme na to, že není možné zcela zamezit změnám barevnosti vlivem působení UV světla a barevná stálost se u jednotlivých výrobků liší. V případě potřeby může být nezbytné zastínění.	

Obsah

Počet podlahových dílců v balení	8 stk
Počet balení na paletě	48 bal.
Plocha podlahy jednoho balení	2,196 m ²
Plocha podlahy jedné palety	105,41 m ²
Hmotnost jednoho balení	18,25 kg
Hmotnost jedné palety	875,9 kg

Další informace

Šetrnost k životnímu prostředí	prohlášení o vlastnostech CE; prohlášení o nezávadnosti; prohlášení REACH; VOC Decret (A+); certifikát TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM, reg. č. 70 720 5623-3
Podlahové topení	Podlahové prvky lze pokládat i na podklady s podlahovým topením. Velký význam má provedení řádného a odborného zahřátí a ochlazení zákazníkem před pokládkou podlahy. Je bezpodmínečně nutné předložení protokolu o zahřátí - Protokol o topné zkoušce (další informace, zejména pro pokládku na elektrické systémy podlahového vytápění, viz směrnice "TI_025_Richtlinien_Verlegung_auf_Fussbodenheizung_en.pdf"). Dále upozorňujeme na to, že na povrchu podlahových prvků tilo nesmí teplota překročit 29 °C, a to ani v okrajových částech, ani pod nábytkem a koberci (termín akumulace tepla). V topném období může docházet vlivem suchého vzduchu ke vzniku spár.
Plovoucí pokládka	Hotové podlahy jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla. Pod hotovou podlahu vždy položte parotěsnou PE fólii s minimální tloušťkou 0,2 mm. Tato fólie neslouží pouze k ochraně před vlhkostí, přispívá především k vytvoření klouzavé roviny, která je nezbytná pro neomezenou plovoucí podlahu; hotové podlahy jsou z výroby opatřeny korkem - přirozeným kročejovým útlumem, přičemž další opatření na podporu kročejové izolace jsou jen sotva přínosná, a nejsou proto účelná.
Použití ve vlhkých prostorech	Při použití ve vlhkých prostorech je nutné celoplošné lepení. Postupujte dle návodu k pokládce "tilo tiloFIX-SPA-glued".
Celoplošné lepení	Abyste vyrovnali nerovnosti a získali savý podklad, vyhladili hrubé nerovnosti nebo odstranili spečené či jemnozrnné vrstvy, je třeba povrch zbrousit a vysát, nebo případně nanést dostatečně tlustou vrstvu vhodného nátěru, případně nátěrového tmelu. Dodržujte pokyny dodavatelé používaných výrobků a stavebních materiálů.
Doporučené lepidlo	K lepení použijte tilo EC1 PLUS Lepidlo pro Rigid Vinyl a lepený Vinyl, se zubovou stěrkou doporučenou podle pokynů pro lepení.
Potřebné nástroje	distanční klínky, dorážecí hranol, dorážecí železo (doporučujeme sada pro pokládku tilo, objednáací číslo 5000027), kladivo, úhelník, ruční pila nebo elektrická pila (přímočará pila, kotoučová pila nebo kapovací pila).
Upozornění	Při skladování chraňte před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením

Tyto informace vám poskytujeme na základě našich experimentů, zkušeností, provedených zkoušek, aplikovaných norem a osvědčené technické praxe podle našeho nejlepšího vědomí. Pro vaše další dotazy je vám k dispozici naše technická a zákaznická poradenská služba. U větších stavebních projektů využijte poradenství vždy ještě před započatím stavebních prací. Chyby a technické změny vyhrazeny. Další informace a aktualizace naleznete na www.tilo.com.
Verze : 1.00.082023

